DRS
Dakgoot Renovatie Specialist

Geen stress, bel DRS 0575 757111

Dakgoot Renovatie Specialist, afgekort DRS, is een gespecialiseerd dakgoot renovatie bedrijf dat gevestigd is in de Achterhoek. Vanuit hier rijden wij heel Nederland door om de dakgoten van EPDM te voorzien.

Dit doen we omdat dit dé oplossing is om dakgoten en nieuw leven in te blazen. Door te kiezen voor DRS heeft u 50 jaar geen omkijken meer naar uw dakgoot. De EPDM die DRS gebruikt heeft een verwachte levensduur van 50 jaar.

Door onze ervaringen van de afgelopen jaren geven wij een garantie van 10 jaar; wij hebben veel vertrouwen in de verwerking en het product.

Waarom DRS?

- 10 jaar garantie
- Landelijke dekking
- Binnen 5 werkdagen een offerte
- Online offerte aanvraag
- Advies van een specialist
- 50 jaar levensduur

Online offerte aanvragen

EPDM-centrum.nl
info@epdm-centrum.nl
085 1304716
+316 37 005 778

EPDM CENTRUM

Het centrum voor al uw dak en dakgoot benodigdheden

EPDM stroken & membranen

Lijmen & kitten

HWA & dakdoorvoeren

Dak en gootbox

Gratis retourneren
365 dagen retourneren

Gratis verzending
Binnen Nederland vanaf €500,-

Groot assortiment
Alle soorten en maten

Garantie
Minimaal 2 jaar

Reparatiebox

Stap-voor-stap Handleiding

Deze handleiding geeft stap-voor-stap aan hoe u te werk gaat met de reparatiebox van EPDM-centrum.nl. Mocht u toch ondersteuning nodig hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via de website.

Ook online

1

Speur de lekkage of lekkages op in de dakgoot en zorg dat u hier goed bij kunt.

2

Nadat u de lekkage heeft gevonden, schuif indien nodig de dakpan omhoog op de plek van de lekkage.

3

Maak de plek schoon en droog, dit kunt u makkelijk doen met handschoenen en een oude (hand)doek.

4

Schuur met de staalborstel de aanslag er af.

5

Gebruik nu de ontvetter om het te beplakken deel te ontvetten.

6

Knip het Hertalan Easy Stick EPDM op de benodigde maat.

7

Plak het EPDM over de lekkage, druk het product met uw vingers aan.

8

Gebruik de KS 96 om de naden te sealen. U kit over de naden, dit is niet voor de waterdichting, maar voor bescherming van het butyl.



9

Met een beetje afwasmiddel en water op uw vingers kunt u de kit mooi gladstrijken in de dakgoot.

10

Doe nu tot slot, de dakpan omlaag.
Gefeliciteerd, u heeft uw lekkage voor de komende tientallen jaren verdreven!